各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードはhttp://panasonic.biz/it/sound/manual/p_007.htmlをご覧ください。

コンパクトスピーカー
WS-AT75

SCWG HORN　防磁設計

-K（ブルーブラック）
-W（ホワイト）
本体希望小売価格
各**42,000**円（税抜各40,000円）

スピーカー端子

プッシュターミナル方式装備

コンパクトスピーカー
WS-AT75H

-K（ブルーブラック）
-W（ホワイト）
本体希望小売価格
各**48,300**円（税抜各46,000円）
<ハイ・インピーダンスタイプ>

トランス内蔵

SCWGホーンを採用しながら、サイズと価格ダウンを実現。

●SCWGホーンと、20 cmウーハーを搭載した2ウェイバスレフタイプながら、1クラス下のコンパクトサイズ、プライスダウンを実現。●使いやすいトレポゾイド（台形）形状、背面端子をすっきり隠す背面カバー、持ち運びしやすい大型ハンドル付き。●ブルーブラック（K）／ホワイト（W）の2色で、さまざまな設置環境に対応。

■ 寸法図（単位：mm）

■ 定格

品番		WS-AT75	WS-AT75H
形式		2ウェイバスレフタイプ	
入力インピーダンス		8 Ω	167 Ω、330 Ω、670 Ω
許容入力		160 W（連続プログラム入力）／80 W（RMS※1）	60 W（定格入力）
出力音圧レベル		93 dB（1 m／1 W）	
最大音圧		112 dB（1 m／80 W）	
周波数特性		70 Hz～20 000 Hz	
クロスオーバー特性		2 000 Hz	
使用スピーカー	低音用	20 cmコーンスピーカー×1	
	高音用	SCWGホーンスピーカー×1（指向角度：水平60 °×垂直60 °）	
使用温度範囲		－20 ℃～ 50 ℃	
寸法		374 mm（幅）×260 mm（高さ）×228 mm（奥行）	
質量		約6.5 kg	約8.1 kg
仕上げ	エンクロージャー	〈WS-AT75-K、WS-AT75H-K〉樹脂成形、ブルーブラック〈WS-AT75-W、WS-AT75H-W〉インテグレーテッドホワイト	
	前面パネル	〈WS-AT75-K、WS-AT75H-K〉パンチングネット、ブルーブラック〈WS-AT75-W、WS-AT75H-W〉インテグレーテッドホワイト	

※1については、144ページをご参照下さい。

適合取付金具については ☞ ……… 142ページをご参照下さい。

20 cm 2ウェイスピーカー
WS-AT80

SCWG HORN

（ブルーブラック）
本体希望小売価格
71,400円
（税抜68,000円）

-W（ホワイト）
本体希望小売価格
78,750円
（税抜75,000円）

スピーカー端子

ホーンジャック、プッシュターミナルの2方式を標準装備

店舗、学校、会議室からPA／レンタルまで。

●20 cmウーハー使用の2ウェイバスレフタイプ。独特のユニット形状とポートチューニングにより、コンパクトながら豊かな低域を確保。●大型スピーカー搭載のSCWGホーン（60 °×60 °）を搭載。水平・垂直はもちろん斜め方向の指向性制御により、高い明瞭度を実現。●樹脂成形エンクロージャーによる軽量設計。●トレポゾイド形状により無駄な空きスペースなくコーナー設置可能。

■ 寸法図（単位：mm）

■ 定格

形式		2ウェイバスレフタイプ
許容入力		160 W（連続プログラム）80 W（RMS※1）
入力インピーダンス		8 Ω
周波数特性		70 Hz～20 kHz
出力音圧レベル（SPL）		92 dB（1 m／1 W）
クロスオーバー周波数		2 kHz
使用スピーカー	低音用	20 cmコーンスピーカー
	高音用	SCWGホーンスピーカー（指向角度60 °（水平）×60 °（垂直））
使用温度範囲		－10 ℃～ 50 ℃
寸法		280 mm（幅）×405 mm（高さ）×242.5 mm（奥行）
質量		約7.5 kg
仕上げ	エンクロージャー	〈WS-AT80〉樹脂成形、ブルーブラック（マンセル 5PB2/2 近似色）〈WS-AT80-W〉インテグレーテッドホワイト（マンセル 10Y9/1近似色）
	パンチングネット	〈WS-AT80〉SPCC、ブルーブラック（マンセル 5PB2/2 近似色）〈WS-AT80-W〉インテグレーテッドホワイト（マンセル 10Y9/1近似色）

※1については、144ページをご参照下さい。

適合取付金具については ☞ ……… 142ページをご参照下さい。

30 cm 2ウェイスピーカー
WS-AT200

SCWG HORN

（ブルーブラック）
本体希望小売価格
131,250円
（税抜125,000円）

-W（ホワイト）
本体希望小売価格
144,375円
（税抜137,500円）

スピーカー端子

プッシュターミナル方式を標準装備

レストランやAVソフトショップからPA／レンタルまで。

●30 cmウーハー使用の2ウェイバスレフタイプ。独特のユニット形状とポートチューニングにより、コンパクトながら豊かな低域を確保。●大型スピーカー搭載のSCWGホーン（90 °×40 °）を搭載。水平・垂直はもちろん斜め方向の指向性制御により、高い明瞭度を実現。●樹脂成形エンクロージャーによる軽量設計。●トレポゾイド形状により無駄な空きスペースなくコーナー設置可能。

■ 寸法図（単位：mm）

■ 定格

形式		2ウェイバスレフタイプ
許容入力		300 W（連続プログラム）150 W（RMS※1）
入力インピーダンス		8 Ω
周波数特性		70 Hz～18 kHz
出力音圧レベル（SPL）		99 dB（1 m／1 W）
クロスオーバー周波数		2.4 kHz
使用スピーカー	低音用	30 cmコーンスピーカー
	高音用	SCWGホーンスピーカー（指向角度90 °（水平）×40 °（垂直））90 °回転可能
使用温度範囲		－10 ℃～ 50 ℃
寸法		394 mm（幅）×577 mm（高さ）×300 mm（奥行）
質量		約15.5 kg
仕上げ	エンクロージャー	〈WS-AT200〉樹脂成形、ブルーブラック（マンセル 5PB2/2 近似色）〈WS-AT200-W〉インテグレーテッドホワイト（マンセル 10Y9/1近似色）
	パンチングネット	〈WS-AT200〉SPCC、ブルーブラック（マンセル 5PB2/2 近似色）〈WS-AT200-W〉インテグレーテッドホワイト（マンセル 10Y9/1近似色）

※1については、144ページをご参照下さい。

適合取付金具については ☞ ……… 142ページをご参照下さい。

この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●SCWGはSquare Contour Wave Guideの略。